

# Спецификация

Сформировано: 30.05.2026 17:42

| Наименование                               | Параметры   |
|--|---|
| Манометр ТМ-110Т.00 (0-16 МПа)<br>G1/8.2,5 | <b>Тип изделия:</b> Манометр  |
|  | <b>Диаметр корпуса:</b> 40 мм   |
|  | <b>Диапазон показаний:</b> 0...16 МПа   |
|  | <b>Класс точности:</b> 2,5  |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP40   |
|  | <b>Расположение штуцера:</b> Осевое   |
|  | <b>Присоединительная резьба:</b> G1/8   |
|  | <b>Измеряемая среда:</b> неагрессивные к медным сплавам жидкие и газообразные, не вязкие и не кристаллизующиеся среды |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -50...150°C  |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -60...+60°C  |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Сталь  |
|  | <b>Материал штуцера:</b> Медный сплав   |
|  | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ3.1   |
|  | <b>Стекло:</b> Минеральное  |
|  | <b>Гидрозаполнение:</b> Нет   |
|  | <b>Электроконтактная приставка:</b> Нет   |
|  | <b>ТУ:</b> 4212-001-4719015564-2008   |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000  |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |