

Спецификация

Сформировано: 07.05.2026 21:30

Наименование	Параметры
Манометр ТМ-121Т.20 (0-0,4 МПа) NPT1/8.2,5	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 40 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний 0...0,4 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 618">Класс точности 2,5</p> <p data-bbox="671 674 927 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 864">Расположение штуцера Осевое</p> <p data-bbox="671 920 1347 987">Температура окружающей среды -60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1043 1362 1111">Температура измеряемой среды -60...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1167 963 1234">Материал корпуса нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 970 1357">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 871 1480">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1603">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 951 1727">Гидрозаполнение Силикон</p> <p data-bbox="671 1783 1145 1850">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1102 1973">Присоединительная резьба NPT1/8</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2096">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 874 2219">ТН ВЭД ЕАЭС 9026204000</p>