

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 05:37

Наименование	Параметры
Манометр ТМ-121ТС.20 (0-2,5 МПа) NPT1/8.2,5	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 221 815 255">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 344 756 378">40 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 468 826 501">0...2,5 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 584">Класс точности</p> <p data-bbox="671 591 719 624">2,5</p> <p data-bbox="671 674 932 707">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 714 735 748">IP65</p> <p data-bbox="671 797 1203 831">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 837 1347 871">-60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 920 1182 954">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 960 1362 994">-60...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1043 963 1077">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 1084 963 1117">нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1167 975 1200">Материал штуцера</p> <p data-bbox="671 1207 963 1240">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 783 1323">Стекло</p> <p data-bbox="671 1330 868 1364">Органическое</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1447">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1453 772 1487">УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1536 948 1570">Гидрозаполнение</p> <p data-bbox="671 1576 788 1610">Силикон</p> <p data-bbox="671 1659 1139 1693">Электроконтактная приставка</p> <p data-bbox="671 1700 724 1733">Нет</p> <p data-bbox="671 1783 1043 1816">Расположение штуцера</p> <p data-bbox="671 1823 916 1856">Осевое со скобой</p> <p data-bbox="671 1906 1102 1939">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 1946 772 1980">NPT1/8</p> <p data-bbox="671 2029 708 2063">ТУ</p> <p data-bbox="671 2069 1059 2103">4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 868 2186">ТН ВЭД ЕАЭС</p> <p data-bbox="671 2192 836 2226">9026204000</p>