

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:28



Наименование	Параметры
Манометр ТМ-221Р.10 (0-25 МПа) М12х1,5.2,5	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 226 815 259">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 349 756 383">50 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 472 820 506">0...25 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 584"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 595 719 629">2,5</p> <p data-bbox="671 674 932 707"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 719 735 752">IP65</p> <p data-bbox="671 797 1043 831"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 842 836 875">Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 954"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 965 788 999">М12х1,5</p> <p data-bbox="671 1043 1203 1077"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 1088 1342 1122">-20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1167 1182 1200"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 1211 1358 1245">-20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1290 963 1323"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 1335 963 1368">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 975 1447"><b>Материал штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1458 963 1491">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1536 783 1570"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1581 868 1615">Органическое</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1693"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1704 772 1738">УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1783 948 1816"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1827 804 1861">Глицерин</p> <p data-bbox="671 1906 1139 1939"><b>Электроконтактная приставка</b></p> <p data-bbox="671 1951 724 1984">Нет</p> <p data-bbox="671 2029 708 2063"><b>ТУ</b></p> <p data-bbox="671 2074 1059 2107">4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 868 2186"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b></p> <p data-bbox="671 2197 836 2231">9026204000</p>