

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 08:15



Наименование	Параметры
Манометр ТМ-320ТКТ.00 (0-6 МПа) G1/4.1,5	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 226 815 259">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 349 759 383">63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 472 799 506">0...6 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 584"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 595 719 629">1,5</p> <p data-bbox="671 674 932 707"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 719 735 752">IP65</p> <p data-bbox="671 797 1203 831"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 842 831 875">-60...+60°C</p> <p data-bbox="671 920 1182 954"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 965 847 999">-50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1043 963 1077"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 1088 1118 1122">Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1167 783 1200"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1211 871 1245">Органическое</p> <p data-bbox="671 1290 975 1323"><b>Материал штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1335 879 1368">Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1447"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1458 767 1491">УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1536 951 1570"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1581 727 1615">Нет</p> <p data-bbox="671 1659 1147 1693"><b>Электроконтактная приставка</b></p> <p data-bbox="671 1704 727 1738">Нет</p> <p data-bbox="671 1783 1102 1816"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1827 735 1861">G1/4</p> <p data-bbox="671 1906 1046 1939"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1951 1046 1984">Осевое с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 2029 804 2063"><b>Байонет</b></p> <p data-bbox="671 2074 863 2107">без байонета</p> <p data-bbox="671 2152 711 2186"><b>ТУ</b></p> <p data-bbox="671 2197 1062 2231">4212-001-4719015564-2008</p>