

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 15:05

Наименование	Параметры
Манометр ТМ-320РКТ.20 (0-0,16 МПа) G1/4.1,5 Байонет	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний 0...0,16 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1347 864">Температура окружающей среды -60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 920 1362 987">Температура измеряемой среды -50...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1043 1117 1111">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1167 873 1234">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1290 973 1357">Материал штуцера Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1480">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1536 951 1603">Гидрозаполнение Силикон</p> <p data-bbox="671 1659 1147 1727">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 1783 1102 1850">Присоединительная резьба G1/4</p> <p data-bbox="671 1906 1114 1973">Расположение штуцера Радиальное с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 2029 802 2096">Байонет Байонет</p> <p data-bbox="671 2152 1059 2219">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p>