

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:27

Наименование	Параметры
Манометр ТМ-320Т.10 (0-0,16 МПа) M12x1,5.1,5	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499">Диапазон показаний 0...0,16 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 869">Расположение штуцера Осевое</p> <p data-bbox="671 920 1342 992">Температура окружающей среды -20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1043 1362 1115">Температура измеряемой среды -20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1167 1118 1238">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1290 874 1361">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1413 975 1485">Материал штуцера Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1608">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 951 1731">Гидрозаполнение Глицерин</p> <p data-bbox="671 1783 1147 1854">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1102 1977">Присоединительная резьба M12x1,5</p> <p data-bbox="671 2029 863 2101">Байонет без байонета</p> <p data-bbox="671 2152 1059 2224">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p>