

Спецификация

Сформировано: 07.05.2026 20:39

Наименование	Параметры
Манометр ТМ-320Р.20 (0-0,16 МПа) M12x1,5.1,5 Байонет	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний 0...0,16 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 864">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1347 987">Температура окружающей среды -60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1043 1366 1111">Температура измеряемой среды -50...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1167 1118 1234">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1290 874 1357">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1413 975 1480">Материал штуцера Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1603">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 951 1727">Гидрозаполнение Силикон</p> <p data-bbox="671 1783 1147 1850">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1102 1973">Присоединительная резьба M12x1,5</p> <p data-bbox="671 2029 802 2096">Байонет Байонет</p> <p data-bbox="671 2152 1059 2219">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p>