

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 14:26



Наименование	Параметры
Манометр ТМ-320Т.00 (0-0,4 МПа) М12х1,5.1,5	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 221 815 255">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 344 756 378">63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 468 828 501">0...0,4 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 584"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 591 716 624">1,5</p> <p data-bbox="671 674 930 707"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 714 732 748">IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 831"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 837 775 871">Осевое</p> <p data-bbox="671 920 1203 954"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 960 831 994">-60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1077"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 1084 847 1117">-50...+150°C</p> <p data-bbox="671 1167 962 1200"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 1207 1117 1240">Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1290 783 1323"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1330 873 1364">Органическое</p> <p data-bbox="671 1413 975 1447"><b>Материал штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1453 877 1487">Медный сплав</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1570"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1576 770 1610">УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 952 1693"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1700 727 1733">Нет</p> <p data-bbox="671 1783 1147 1816"><b>Электроконтактная приставка</b></p> <p data-bbox="671 1823 727 1856">Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1102 1939"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 1946 791 1980">М12х1,5</p> <p data-bbox="671 2029 802 2063"><b>Байонет</b></p> <p data-bbox="671 2069 861 2103">без байонета</p> <p data-bbox="671 2152 711 2186"><b>ТУ</b></p> <p data-bbox="671 2192 1059 2226">4212-001-4719015564-2008</p>