

# Спецификация

Сформировано: 16.05.2026 17:22

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Манометр ТМ-320РКТ.20 (0-2,5 МПа) М12х1,5.1,5 Байонет | <b>Тип изделия:</b> Манометр   |
|   | <b>Диаметр корпуса:</b> 63 мм  |
|   | <b>Диапазон показаний:</b> 0...2,5 МПа   |
|   | <b>Класс точности:</b> 1,5   |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP65  |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)  |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -50...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50) |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 08Х18Н10                                |
|   | <b>Стекло:</b> Органическое  |
|   | <b>Материал штуцера:</b> Медный сплав  |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1.1  |
|   | <b>Гидрозаполнение:</b> Силикон  |
|   | <b>Электроконтактная приставка:</b> Нет  |
|   | <b>Присоединительная резьба:</b> М12х1,5   |
|   | <b>Расположение штуцера:</b> Радиальное с задним фланцем                           |
|   | <b>Байонет:</b> Байонет  |
|   | <b>ТУ:</b> 4212-001-4719015564-2008  |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000   |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130  |