

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 23:36

Наименование	Параметры
Манометр ТМ-321Т.20 (0-0,1 МПа) G1/4.1,5	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499">Диапазон показаний 0...0,1 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 869">Расположение штуцера Осевое</p> <p data-bbox="671 920 1102 992">Присоединительная резьба G1/4</p> <p data-bbox="671 1043 1347 1115">Температура окружающей среды -60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1167 1366 1238">Температура измеряемой среды -60...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1290 967 1361">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 971 1485">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1536 874 1608">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1731">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1783 951 1854">Гидрозаполнение Силикон</p> <p data-bbox="671 1906 1147 1977">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 2029 863 2101">Байонет без байонета</p> <p data-bbox="671 2152 1059 2224">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p>