

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 07:57

Наименование	Параметры
Манометр ТМ-321ТС.10 (0-0,25 МПа) M12x1,5.1,5	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 63 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний 0...0,25 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1102 864">Присоединительная резьба M12x1,5</p> <p data-bbox="671 920 1342 987">Температура окружающей среды -20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1043 1358 1111">Температура измеряемой среды -20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94)</p> <p data-bbox="671 1167 967 1234">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 970 1357">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 874 1480">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1603">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 951 1727">Гидрозаполнение Глицерин</p> <p data-bbox="671 1783 1145 1850">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1046 1973">Расположение штуцера Осевое со скобой</p> <p data-bbox="671 2029 863 2096">Байонет без байонета</p> <p data-bbox="671 2152 1059 2219">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p>