

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 23:34

Наименование	Параметры
Манометр ТМ-521Р.23 (0-10 МПа) М20х1,5.1,5	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 221 815 255">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 344 772 378">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 468 820 501">0...10 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 584">Класс точности</p> <p data-bbox="671 591 719 624">1,5</p> <p data-bbox="671 674 927 707">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 714 735 748">IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 831">Расположение штуцера</p> <p data-bbox="671 837 839 871">Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 954">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 960 788 994">М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1043 1206 1077">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 1084 1347 1117">-60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1167 1182 1200">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 1207 1362 1240">-60...+100°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1290 908 1323">Напряжение, В</p> <p data-bbox="671 1330 823 1364">-220, ~380</p> <p data-bbox="671 1413 1410 1447">Максимальная разрывная мощность контактов</p> <p data-bbox="671 1453 852 1487">30 Вт, 50 В·А</p> <p data-bbox="671 1536 1007 1570">Магнитное поджатие</p> <p data-bbox="671 1576 1031 1610">С магнитным поджатием</p> <p data-bbox="671 1659 975 1693">Материал штуцера</p> <p data-bbox="671 1700 967 1733">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1783 963 1816">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 1823 967 1856">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1906 783 1939">Стекло</p> <p data-bbox="671 1946 871 1980">Органическое</p> <p data-bbox="671 2029 1107 2063">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 2069 772 2103">УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 2152 951 2186">Гидрозаполнение</p> <p data-bbox="671 2192 791 2226">Силикон</p>