

# Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 02:54

Наименование	Параметры
Манометр ТМ-521РКТ.22 (0-100 МПа) М20х1,5.1,5	<b>Тип изделия:</b> Манометр
	<b>Диаметр корпуса:</b> 100 мм
	<b>Диапазон показаний:</b> 0...100 МПа
	<b>Класс точности:</b> 1,5
	<b>Степень защиты:</b> IP65
	<b>Расположение штуцера:</b> Радиальное с задним фланцем
	<b>Присоединительная резьба:</b> М20х1,5
	<b>Температура окружающей среды:</b> -60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)
	<b>Температура измеряемой среды:</b> -60...+100°C (с заполнением силиконом ПМС-50)
	<b>Напряжение, В:</b> -220, ~380
	<b>Максимальная разрывная мощность контактов:</b> 30 Вт, 50 В·А
	<b>Магнитное поджатие:</b> С магнитным поджатием
	<b>Материал штуцера:</b> Нержавеющая сталь
	<b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь
	<b>Стекло:</b> Органическое
	<b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1.1
	<b>Гидрозаполнение:</b> Силикон
	<b>Электроконтактная приставка:</b> Исполнение II
	<b>ТУ:</b> 4212-001-4719015564-2008
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000
	<b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130