

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 23:34



Наименование	Параметры
Манометр ТМ-521Р.20 (0-0,6 МПа) G1/2.1,0 Б	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 226 815 259">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 349 775 383">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 472 823 506">0...0,6 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 584"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 595 719 629">1,0</p> <p data-bbox="671 674 927 707"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 719 735 752">IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 831"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 842 839 875">Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 954"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 965 735 999">G1/2</p> <p data-bbox="671 1043 1206 1077"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 1088 1350 1122">-60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1167 1182 1200"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 1211 1366 1245">-60...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1290 963 1323"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 1335 967 1368">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 975 1447"><b>Материал штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1458 967 1491">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1536 783 1570"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1581 1422 1615">Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1693"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1704 767 1738">УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1783 951 1816"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1827 791 1861">Силикон</p> <p data-bbox="671 1906 1147 1939"><b>Электроконтактная приставка</b></p> <p data-bbox="671 1951 727 1984">Нет</p> <p data-bbox="671 2029 863 2063"><b>Исполнение</b></p> <p data-bbox="671 2074 1015 2107">Безопасное исполнение</p> <p data-bbox="671 2152 711 2186"><b>ТУ</b></p> <p data-bbox="671 2197 1062 2231">4212-001-4719015564-2008</p>