

# Спецификация

Сформировано: 27.05.2026 15:35

| Наименование                                                  | Параметры                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Манометр коррозионностойкий ТМ-521РКТ.20 (0-4 МПа) NPT1/2.1,0 | <b>Тип изделия:</b> Манометр                                                       |
|                                                               | <b>Диаметр корпуса:</b> 100 мм                                                     |
|                                                               | <b>Диапазон показаний:</b> 0...4 МПа                                               |
|                                                               | <b>Класс точности:</b> 1,0                                                         |
|                                                               | <b>Степень защиты:</b> IP65                                                        |
|                                                               | <b>Температура окружающей среды:</b> -60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)  |
|                                                               | <b>Температура измеряемой среды:</b> -60...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50) |
|                                                               | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь                                         |
|                                                               | <b>Материал штуцера:</b> Нержавеющая сталь                                         |
|                                                               | <b>Стекло:</b> Органическое                                                        |
|                                                               | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1.1                                            |
|                                                               | <b>Гидрозаполнение:</b> Силикон                                                    |
|                                                               | <b>Электроконтактная приставка:</b> Нет                                            |
|                                                               | <b>Расположение штуцера:</b> Радиальное с задним фланцем                           |
|                                                               | <b>Присоединительная резьба:</b> NPT1/2                                            |
|                                                               | <b>ТУ:</b> 4212-001-4719015564-2008                                                |
| <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000                                |                                                                                    |
| <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                   |                                                                                    |