

Спецификация

Сформировано: 02.06.2026 06:22

| Наименование | Параметры |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Манометр коррозионностойкий ТМ-521РС.10 (0-6 МПа) М20х1,5.1,0 IP67 | Тип изделия: Манометр |
| | Диаметр корпуса: 100 мм |
| | Диапазон показаний: 0...6 МПа |
| | Класс точности: 1,0 |
| | Присоединительная резьба: М20х1,5 |
| | Температура окружающей среды: -20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94) |
| | Температура измеряемой среды: -20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94) |
| | Материал корпуса: Нержавеющая сталь |
| | Материал штуцера: Нержавеющая сталь |
| | Стекло: Органическое |
| | Климатическое исполнение: УХЛ1.1 |
| | Гидрозаполнение: Глицерин |
| | Электроконтактная приставка: Нет |
| | Расположение штуцера: Радиальное со скобой |
| | Степень защиты: IP67 |
| | ТУ: 4212-001-4719015564-2008 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |