

Спецификация

Сформировано: 24.05.2026 15:50

| Наименование | Параметры |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Манометр коррозионностойкий ТМ-521ТЭКТ.10 (0-10 МПа) NPT1/2.1,0 | Тип изделия: Манометр |
| | Диаметр корпуса: 100 мм |
| | Диапазон показаний: 0...10 МПа |
| | Класс точности: 1,0 |
| | Степень защиты: IP65 |
| | Температура окружающей среды: -20...+60°C (с заполнением глицерином ПК-94) |
| | Температура измеряемой среды: -20...+100°C (с заполнением глицерином ПК-94) |
| | Материал корпуса: Нержавеющая сталь |
| | Материал штуцера: Нержавеющая сталь |
| | Стекло: Органическое |
| | Климатическое исполнение: УХЛ1.1 |
| | Гидрозаполнение: Глицерин |
| | Электроконтактная приставка: Нет |
| | Присоединительная резьба: NPT1/2 |
| | Расположение штуцера: Эксцентрическое с задним фланцем |
| | ТУ: 4212-001-4719015564-2008 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000 |
| | ОКПД 2: 26.51.52.130 |