

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 20:42

Наименование	Параметры
Манометр коррозионностойкий ТМ-521ТЭКТ.20 (0-60 МПа) NPT1/2.1,0 IP67	<p data-bbox="671 181 868 215">Тип изделия</p> <p data-bbox="671 221 815 255">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338">Диаметр корпуса</p> <p data-bbox="671 344 772 378">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461">Диапазон показаний</p> <p data-bbox="671 468 820 501">0...60 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 584">Класс точности</p> <p data-bbox="671 591 719 624">1,0</p> <p data-bbox="671 674 1203 707">Температура окружающей среды</p> <p data-bbox="671 714 1347 748">-60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 797 1182 831">Температура измеряемой среды</p> <p data-bbox="671 837 1362 871">-60...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 920 963 954">Материал корпуса</p> <p data-bbox="671 960 963 994">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1043 975 1077">Материал штуцера</p> <p data-bbox="671 1084 963 1117">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1167 783 1200">Стекло</p> <p data-bbox="671 1207 868 1240">Органическое</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1323">Климатическое исполнение</p> <p data-bbox="671 1330 772 1364">УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1413 948 1447">Гидрозаполнение</p> <p data-bbox="671 1453 788 1487">Силикон</p> <p data-bbox="671 1536 1139 1570">Электроконтактная приставка</p> <p data-bbox="671 1576 724 1610">Нет</p> <p data-bbox="671 1659 932 1693">Степень защиты</p> <p data-bbox="671 1700 724 1733">IP67</p> <p data-bbox="671 1783 1102 1816">Присоединительная резьба</p> <p data-bbox="671 1823 772 1856">NPT1/2</p> <p data-bbox="671 1906 1043 1939">Расположение штуцера</p> <p data-bbox="671 1946 1187 1980">Эксцентрическое с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 2029 708 2063">ТУ</p> <p data-bbox="671 2069 1059 2103">4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 868 2186">ТН ВЭД ЕАЭС</p> <p data-bbox="671 2192 836 2226">9026204000</p>