

# Спецификация

Сформировано: 16.05.2026 02:40

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Манометр коррозионностойкий ТМ-521Р.00 (0-100 МПа) NPT1/2.1,0 | <b>Тип изделия:</b> Манометр                      |
|   | <b>Диаметр корпуса:</b> 100 мм                    |
|   | <b>Диапазон показаний:</b> 0...100 МПа            |
|   | <b>Класс точности:</b> 1,0                        |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP65                       |
|   | <b>Расположение штуцера:</b> Радиальное           |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -60...+60°C  |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -60...+200°C |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь        |
|   | <b>Материал штуцера:</b> Нержавеющая сталь        |
|   | <b>Стекло:</b> Органическое                       |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1.1           |
|   | <b>Гидрозаполнение:</b> Нет                       |
|   | <b>Электроконтактная приставка:</b> Нет           |
|   | <b>Присоединительная резьба:</b> NPT1/2           |
|   | <b>ТУ:</b> 4212-001-4719015564-2008               |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000                    |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                       |