

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:27



Наименование	Параметры
Манометр коррозионностойкий ТМ-521ТЭКП.00 (0-0,1 МПа) G1/2.1,0 IP67	<p data-bbox="671 181 868 210"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 221 815 250">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 333"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 344 772 374">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 456"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 468 826 497">0...0,1 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 580"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 591 715 620">1,0</p> <p data-bbox="671 674 1102 703"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 714 735 743">G1/2</p> <p data-bbox="671 797 1203 826"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 837 831 866">-60...+60°C</p> <p data-bbox="671 920 1182 949"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 960 847 990">-60...+200°C</p> <p data-bbox="671 1043 963 1072"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 1084 968 1113">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1167 975 1196"><b>Материал штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1207 968 1236">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 783 1319"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1330 873 1359">Органическое</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1442"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1453 767 1482">УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1536 951 1565"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1576 724 1606">Нет</p> <p data-bbox="671 1659 1147 1688"><b>Электроконтактная приставка</b></p> <p data-bbox="671 1700 724 1729">Нет</p> <p data-bbox="671 1783 927 1812"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 1823 730 1852">IP67</p> <p data-bbox="671 1906 1046 1935"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1946 1230 1975">Эксцентрическое с передним фланцем</p> <p data-bbox="671 2029 715 2058"><b>ТУ</b></p> <p data-bbox="671 2069 1059 2098">4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 874 2181"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b></p> <p data-bbox="671 2192 842 2222">9026204000</p>