

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:21



Наименование	Параметры
Манометр коррозионностойкий ТМ-521ТЭКТ.00 (0-0,16 МПа) М20х1,5.1,0 IP67	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 226 815 259">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 349 775 383">100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 472 842 506">0...0,16 МПа</p> <p data-bbox="671 551 911 584"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 595 719 629">1,0</p> <p data-bbox="671 674 1102 707"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 719 791 752">М20х1,5</p> <p data-bbox="671 797 1203 831"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 842 831 875">-60...+60°C</p> <p data-bbox="671 920 1182 954"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 965 847 999">-60...+200°C</p> <p data-bbox="671 1043 963 1077"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 1088 967 1122">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1167 975 1200"><b>Материал штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1211 967 1245">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 783 1323"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1335 871 1368">Органическое</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1447"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1458 767 1491">УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1536 951 1570"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1581 727 1615">Нет</p> <p data-bbox="671 1659 1147 1693"><b>Электроконтактная приставка</b></p> <p data-bbox="671 1704 727 1738">Нет</p> <p data-bbox="671 1783 927 1816"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 1827 727 1861">IP67</p> <p data-bbox="671 1906 1046 1939"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1951 1195 1984">Эксцентрическое с задним фланцем</p> <p data-bbox="671 2029 711 2063"><b>ТУ</b></p> <p data-bbox="671 2074 1059 2107">4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 876 2186"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b></p> <p data-bbox="671 2197 844 2231">9026204000</p>