

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 00:32

Наименование	Параметры
Манометр коррозионностойкий ТМ-521РС.20 (0-0,25 МПа) NPT1/2.1,0	<p data-bbox="671 181 868 253">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 499">Диапазон показаний 0...0,25 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 1,0</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1347 869">Температура окружающей среды -60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 920 1366 992">Температура измеряемой среды -60...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1043 967 1115">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1167 970 1238">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 874 1361">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 1413 1107 1485">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1536 951 1608">Гидрозаполнение Силикон</p> <p data-bbox="671 1659 1145 1731">Электроконтактная приставка Нет</p> <p data-bbox="671 1783 1046 1854">Расположение штуцера Радиальное со скобой</p> <p data-bbox="671 1906 1102 1977">Присоединительная резьба NPT1/2</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2101">ТУ 4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 874 2224">ТН ВЭД ЕАЭС 9026204000</p>