

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 18:21

Наименование	Параметры
Манометр ТМ-621Р.06 (0-1,6 МПа) M20x1,5.1,5	<p data-bbox="671 181 868 248">Тип изделия Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 150 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний 0...1,6 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 930 741">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 864">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 987">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1043 1206 1111">Температура окружающей среды -60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1167 1366 1234">Температура измеряемой среды -60...+100°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1290 906 1357">Напряжение, В -220, ~380</p> <p data-bbox="671 1413 1414 1480">Максимальная разрывная мощность контактов 30 Вт, 50 В·А</p> <p data-bbox="671 1536 1031 1603">Магнитное поджатие С магнитным поджатием</p> <p data-bbox="671 1659 970 1727">Материал штуцера Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1783 970 1850">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1906 874 1973">Стекло Органическое</p> <p data-bbox="671 2029 1110 2096">Климатическое исполнение УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 2152 951 2219">Гидрозаполнение Нет</p>