

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 15:09



Наименование	Параметры
Манометр ТМ-621Р.00 (0-4 МПа) G1/2.1,0 Пх2,5	<p data-bbox="671 181 868 215"><b>Тип изделия</b></p> <p data-bbox="671 221 815 255">Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 338"><b>Диаметр корпуса</b></p> <p data-bbox="671 344 772 378">150 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 461"><b>Диапазон показаний</b></p> <p data-bbox="671 468 804 501">0...4 МПа</p> <p data-bbox="671 551 916 584"><b>Класс точности</b></p> <p data-bbox="671 591 719 624">1,0</p> <p data-bbox="671 674 932 707"><b>Степень защиты</b></p> <p data-bbox="671 714 735 748">IP65</p> <p data-bbox="671 797 1046 831"><b>Расположение штуцера</b></p> <p data-bbox="671 837 836 871">Радиальное</p> <p data-bbox="671 920 1102 954"><b>Присоединительная резьба</b></p> <p data-bbox="671 960 740 994">G1/2</p> <p data-bbox="671 1043 1203 1077"><b>Температура окружающей среды</b></p> <p data-bbox="671 1084 836 1117">-60...+60°C</p> <p data-bbox="671 1167 1182 1200"><b>Температура измеряемой среды</b></p> <p data-bbox="671 1207 852 1240">-60...+200°C</p> <p data-bbox="671 1290 963 1323"><b>Материал корпуса</b></p> <p data-bbox="671 1330 963 1364">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 975 1447"><b>Материал штуцера</b></p> <p data-bbox="671 1453 963 1487">Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1536 783 1570"><b>Стекло</b></p> <p data-bbox="671 1576 1422 1610">Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1693"><b>Климатическое исполнение</b></p> <p data-bbox="671 1700 772 1733">УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1783 951 1816"><b>Гидрозаполнение</b></p> <p data-bbox="671 1823 724 1856">Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1147 1939"><b>Электроконтактная приставка</b></p> <p data-bbox="671 1946 724 1980">Нет</p> <p data-bbox="671 2029 863 2063"><b>Исполнение</b></p> <p data-bbox="671 2069 1035 2103">С защитой от перегрузки</p> <p data-bbox="671 2152 708 2186"><b>ТУ</b></p> <p data-bbox="671 2192 1059 2226">4212-001-4719015564-2008</p>