

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 14:33



| Наименование                                 | Параметры  |
|--|--|
| Манометр ТМ-621ТЭС.20 (0-16 МПа)<br>G1/2.1,0 | <p data-bbox="671 181 868 248"><b>Тип изделия</b><br/>Манометр</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b><br/>150 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495"><b>Диапазон показаний</b><br/>0...16 МПа</p> <p data-bbox="671 551 914 618"><b>Класс точности</b><br/>1,0</p> <p data-bbox="671 674 930 741"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 797 1102 864"><b>Присоединительная резьба</b><br/>G1/2</p> <p data-bbox="671 920 1347 987"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-60...+60°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1043 1366 1111"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-60...+150°C (с заполнением силиконом ПМС-50)</p> <p data-bbox="671 1167 967 1234"><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1290 971 1357"><b>Материал штуцера</b><br/>Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1413 874 1480"><b>Стекло</b><br/>Органическое</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1603"><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛ1.1</p> <p data-bbox="671 1659 951 1727"><b>Гидрозаполнение</b><br/>Силикон</p> <p data-bbox="671 1783 1147 1850"><b>Электроконтактная приставка</b><br/>Нет</p> <p data-bbox="671 1906 1067 1973"><b>Расположение штуцера</b><br/>Эксцентрическое со скобой</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2096"><b>ТУ</b><br/>4212-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 876 2219"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b><br/>9026204000</p> |