

# Спецификация

Сформировано: 27.05.2026 17:14

| Наименование                                    | Параметры   |
|---|---|
| Манометр ТМ-621Р.10 (0-25 МПа)<br>G1/2.1,0 IP67 | <b>Тип изделия:</b> Манометр  |
|   | <b>Диаметр корпуса:</b> 150 мм  |
|   | <b>Диапазон показаний:</b> 0...25 МПа   |
|   | <b>Класс точности:</b> 1,0  |
|   | <b>Расположение штуцера:</b> Радиальное   |
|   | <b>Присоединительная резьба:</b> G1/2   |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -20...+60°C (с<br>заполнением глицерином ПК-94)  |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -20...+100°C (с<br>заполнением глицерином ПК-94) |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь  |
|   | <b>Материал штуцера:</b> Нержавеющая сталь  |
|   | <b>Стекло:</b> Органическое   |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ1.1   |
|   | <b>Гидрозаполнение:</b> Глицерин  |
|   | <b>Электроконтактная приставка:</b> Нет   |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP67   |
|   | <b>ТУ:</b> 4212-001-4719015564-2008   |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000  |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |