

# Спецификация

Сформировано: 07.05.2026 23:48



Наименование	Параметры
Манометр ТМД-1-521Р (0-60 кПа) 600 кПа.2xG1/4.1,5 Силикон 5ВБ	<p data-bbox="671 181 1114 253"><b>Тип изделия</b> Манометр дифференциальный</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 911 499"><b>Класс точности</b> 1,5</p> <p data-bbox="671 551 994 622"><b>Диапазон показаний</b> 0...60 кПа</p> <p data-bbox="671 674 1262 745"><b>Максимальное статическое давление</b> 600 кПа</p> <p data-bbox="671 797 1203 869"><b>Температура окружающей среды</b> -20...+65°C</p> <p data-bbox="671 920 1182 992"><b>Температура измеряемой среды</b> -20...+100°C</p> <p data-bbox="671 1043 1158 1115"><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1167 930 1238"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 1290 1158 1361"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1413 1422 1485"><b>Стекло</b> Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1536 1102 1608"><b>Присоединительная резьба</b> 2xG1/4</p> <p data-bbox="671 1659 951 1731"><b>Гидрозаполнение</b> силикон</p> <p data-bbox="671 1783 948 1854"><b>Вентильный блок</b> 5-вентильный блок</p> <p data-bbox="671 1906 1015 1977"><b>Положение штуцеров</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 2029 951 2101"><b>ТУ</b> НСРП.406123.006ТУ</p> <p data-bbox="671 2152 874 2224"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9026204000</p>