

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 13:45

Наименование	Параметры
Манометр ТМД-1-521Р (0-600 кПа) 4 МПа.2xG1/2.1,5 под ГЗ ЗВБ	<p data-bbox="671 181 1114 248">Тип изделия Манометр дифференциальный</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 911 495">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 551 991 618">Диапазон показаний 0...600 кПа</p> <p data-bbox="671 674 1262 741">Максимальное статическое давление 4 МПа</p> <p data-bbox="671 797 1206 864">Температура окружающей среды -20...+65°C</p> <p data-bbox="671 920 1182 987">Температура измеряемой среды -20...+100°C</p> <p data-bbox="671 1043 1158 1111">Материал штуцера Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1167 927 1234">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1290 1158 1357">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1413 1422 1480">Стекло Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1536 1102 1603">Присоединительная резьба 2xG1/2</p> <p data-bbox="671 1659 951 1727">Гидрозаполнение без заполнения</p> <p data-bbox="671 1783 951 1850">Вентильный блок 3-вентильный блок</p> <p data-bbox="671 1906 1015 1973">Положение штуцеров Радиальное</p> <p data-bbox="671 2029 951 2096">ТУ НСРП.406123.006ТУ</p> <p data-bbox="671 2152 871 2219">ТН ВЭД ЕАЭС 9026204000</p>