

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 13:12

Наименование	Параметры
Манометр ТМД-1-521Р (0-2,5 кПа) 25 кПа.2xG1/4.1,5 ЗВБ	<p data-bbox="671 181 1114 248">Тип изделия Манометр дифференциальный</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 911 495">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 551 991 618">Диапазон показаний 0...2,5 кПа</p> <p data-bbox="671 674 1262 741">Максимальное статическое давление 25 кПа</p> <p data-bbox="671 797 1198 864">Температура окружающей среды -20...+65°C</p> <p data-bbox="671 920 1166 987">Температура измеряемой среды -20...+100°C</p> <p data-bbox="671 1043 1150 1111">Материал штуцера Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1167 927 1234">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 1290 1150 1357">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1413 1422 1480">Стекло Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1536 1102 1603">Присоединительная резьба 2xG1/4</p> <p data-bbox="671 1659 943 1727">Вентильный блок 3-вентильный блок</p> <p data-bbox="671 1783 1007 1850">Положение штуцеров Радиальное</p> <p data-bbox="671 1906 1166 1973">Гидрозаполнение без возможности гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 2029 943 2096">ТУ НСРП.406123.006ТУ</p> <p data-bbox="671 2152 863 2219">ТН ВЭД ЕАЭС 9026204000</p>