

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 08:58

Наименование	Параметры
Манометр ТМД-1-521Р (0-16 кПа) 160 кПа.2xG1/4.1,5 Силикон ЗВБ	<p data-bbox="671 181 1114 253">Тип изделия Манометр дифференциальный</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 911 499">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 551 994 622">Диапазон показаний 0...16 кПа</p> <p data-bbox="671 674 1262 745">Максимальное статическое давление 160 кПа</p> <p data-bbox="671 797 1203 869">Температура окружающей среды -20...+65°C</p> <p data-bbox="671 920 1182 992">Температура измеряемой среды -20...+100°C</p> <p data-bbox="671 1043 1158 1115">Материал штуцера Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1167 930 1238">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1290 1158 1361">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1413 1422 1485">Стекло Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1536 1102 1608">Присоединительная резьба 2xG1/4</p> <p data-bbox="671 1659 951 1731">Гидрозаполнение силикон</p> <p data-bbox="671 1783 948 1854">Вентильный блок 3-вентильный блок</p> <p data-bbox="671 1906 1015 1977">Положение штуцеров Радиальное</p> <p data-bbox="671 2029 951 2101">ТУ НСРП.406123.006ТУ</p> <p data-bbox="671 2152 874 2224">ТН ВЭД ЕАЭС 9026204000</p>