

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 04:36



Наименование	Параметры
Манометр ТМД-1-621Р (0-160 кПа) 1,6 МПа.2xG1/2.1,5	<p data-bbox="671 181 1114 253"><b>Тип изделия</b> Манометр дифференциальный</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b> 150 мм</p> <p data-bbox="671 427 911 499"><b>Класс точности</b> 1,5</p> <p data-bbox="671 551 1262 622"><b>Максимальное статическое давление</b> 1,6 МПа</p> <p data-bbox="671 674 1206 745"><b>Температура окружающей среды</b> -20...+65°C</p> <p data-bbox="671 797 1182 869"><b>Температура измеряемой среды</b> -20...+100°C</p> <p data-bbox="671 920 1155 992"><b>Материал штуцера</b> нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1043 927 1115"><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p data-bbox="671 1167 1155 1238"><b>Материал корпуса</b> нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1290 1422 1361"><b>Стекло</b> Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1485"><b>Присоединительная резьба</b> 2xG1/2</p> <p data-bbox="671 1536 1177 1608"><b>Гидрозаполнение</b> без возможности гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 1659 1002 1731"><b>Вентильный блок</b> Без вентильного блока</p> <p data-bbox="671 1783 1018 1854"><b>Положение штуцеров</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1906 995 1977"><b>Диапазон показаний</b> 0...160 кПа</p> <p data-bbox="671 2029 954 2101"><b>ТУ</b> НСРП.406123.006ТУ</p> <p data-bbox="671 2152 874 2224"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9026204000</p>