

# Спецификация

Сформировано: 16.05.2026 06:38

| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| Манометр ТМД-2-521Р (0-1 МПа) 10 МПа.NPT1/2.2,5 под ГЗ | <b>Тип изделия:</b> Манометр дифференциальный                 |
|  | <b>Диаметр корпуса:</b> 100 мм                                |
|  | <b>Модификация:</b> С высокой перегрузочной способностью      |
|  | <b>Класс точности:</b> 2,5                                    |
|  | <b>Диапазон показаний:</b> 0...1 МПа                          |
|  | <b>Максимальное статическое давление:</b> 10 МПа              |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -60...+65°C              |
|  | <b>Температура измеряемой среды:</b> -60...+100°C             |
|  | <b>Материал штуцера:</b> Нержавеющая сталь 08X17H13M2         |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP65                                   |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 08X17H13M2         |
|  | <b>Стекло:</b> Минеральное многослойное безопасное — триплекс |
|  | <b>Кронштейн:</b> Нержавеющая сталь 08X18H10                  |
|  | <b>Положение штуцеров:</b> Радиальное                         |
|  | <b>Гидрозаполнение:</b> без заполнения                        |
|  | <b>Вентильный блок:</b> Без вентильного блока                 |
| <b>Присоединительная резьба:</b> NPT1/2                |   |
| <b>ТУ:</b> НСРП.406123.006ТУ                           |   |
| <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000                         |   |
| <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                            |   |