

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 19:07

Наименование	Параметры
Манометр ТМД-2-521Р (0-16 кПа) 40 МПа.NPT1/2.2,5 5ВБ	<p data-bbox="671 181 1114 253">Тип изделия Манометр дифференциальный</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1246 499">Модификация С высокой перегрузочной способностью</p> <p data-bbox="671 551 911 622">Класс точности 2,5</p> <p data-bbox="671 674 991 745">Диапазон показаний 0...16 кПа</p> <p data-bbox="671 797 1262 869">Максимальное статическое давление 40 МПа</p> <p data-bbox="671 920 1198 992">Температура окружающей среды -60...+65°C</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1115">Температура измеряемой среды -20...+100°C</p> <p data-bbox="671 1167 1150 1238">Материал штуцера Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1290 927 1361">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1413 1150 1485">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1536 1422 1608">Стекло Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1731">Кронштейн Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1783 1007 1854">Положение штуцеров Радиальное</p> <p data-bbox="671 1906 1166 1977">Гидрозаполнение без возможности гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 2029 943 2101">Вентильный блок 5-вентильный блок</p> <p data-bbox="671 2152 1102 2224">Присоединительная резьба NPT1/2</p>