

# Спецификация

Сформировано: 07.05.2026 21:30



| Наименование                                      | Параметры  |
|---|--|
| Манометр ТМД-2-521Р (0-16 кПа) 25 МПа.М20х1,5.1,5 | <p data-bbox="671 181 1114 253"><b>Тип изделия</b><br/>Манометр дифференциальный</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b><br/>100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1246 499"><b>Модификация</b><br/>С высокой перегрузочной способностью</p> <p data-bbox="671 551 911 622"><b>Класс точности</b><br/>1,5</p> <p data-bbox="671 674 991 745"><b>Диапазон показаний</b><br/>0...16 кПа</p> <p data-bbox="671 797 1262 869"><b>Максимальное статическое давление</b><br/>25 МПа</p> <p data-bbox="671 920 1206 992"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-60...+65°C</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1115"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-60...+100°C</p> <p data-bbox="671 1167 1158 1238"><b>Материал штуцера</b><br/>Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2</p> <p data-bbox="671 1290 927 1361"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 1413 1158 1485"><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2</p> <p data-bbox="671 1536 1422 1608"><b>Стекло</b><br/>Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1731"><b>Присоединительная резьба</b><br/>М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1783 1118 1854"><b>Кронштейн</b><br/>Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1906 1015 1977"><b>Положение штуцеров</b><br/>Радиальное</p> <p data-bbox="671 2029 1174 2101"><b>Гидрозаполнение</b><br/>без возможности гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 2152 999 2224"><b>Вентильный блок</b><br/>Без вентильного блока</p> |