

Спецификация

Сформировано: 15.05.2026 19:54

| Наименование | Параметры |
|--|---|
| Манометр ТМД-2-521Р (0-25 кПа) 10 МПа.М20х1,5.1,5 под ГЗ | Тип изделия: Манометр дифференциальный |
| | Диаметр корпуса: 100 мм |
| | Модификация: С высокой перегрузочной способностью |
| | Класс точности: 1,5 |
| | Диапазон показаний: 0...25 кПа |
| | Максимальное статическое давление: 10 МПа |
| | Температура окружающей среды: -20...+65°C |
| | Температура измеряемой среды: -60...+100°C |
| | Материал штуцера: Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
| | Степень защиты: IP65 |
| | Материал корпуса: Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
| | Стекло: Минеральное многослойное безопасное — триплекс |
| | Присоединительная резьба: М20х1,5 |
| | Кронштейн: Нержавеющая сталь 08Х18Н10 |
| | Положение штуцеров: Радиальное |
| | Гидрозаполнение: без заполнения |
| Вентильный блок: Без вентильного блока | |
| ТУ: НСРП.406123.006ТУ | |
| ТН ВЭД ЕАЭС: 9026204000 | |
| ОКПД 2: 26.51.52.130 | |