

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 06:31



Наименование	Параметры
Манометр ТМД-2-521Р (0-60 кПа) 10 МПа.NPT1/2.2,5 под ГЗ	<p data-bbox="671 181 1114 253"><b>Тип изделия</b> Манометр дифференциальный</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1246 499"><b>Модификация</b> С высокой перегрузочной способностью</p> <p data-bbox="671 551 911 622"><b>Класс точности</b> 2,5</p> <p data-bbox="671 674 991 745"><b>Диапазон показаний</b> 0...60 кПа</p> <p data-bbox="671 797 1262 869"><b>Максимальное статическое давление</b> 10 МПа</p> <p data-bbox="671 920 1198 992"><b>Температура окружающей среды</b> -20...+65°C</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1115"><b>Температура измеряемой среды</b> -60...+100°C</p> <p data-bbox="671 1167 1150 1238"><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1290 927 1361"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 1413 1150 1485"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1536 1422 1608"><b>Стекло</b> Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1659 1114 1731"><b>Кронштейн</b> Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1783 1007 1854"><b>Положение штуцеров</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1906 943 1977"><b>Гидрозаполнение</b> без заполнения</p> <p data-bbox="671 2029 991 2101"><b>Вентильный блок</b> Без вентильного блока</p> <p data-bbox="671 2152 1102 2224"><b>Присоединительная резьба</b> NPT1/2</p>