

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 01:55



Наименование	Параметры
Манометр ТМД-2-521Р (0-60 кПа) 25 МПа.2xG1/2.1,5 под ГЗ ЗВБ	<p data-bbox="671 181 1485 248"><b>Тип изделия</b> Манометр дифференциальный</p> <p data-bbox="671 304 1485 371"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 1485 495"><b>Модификация</b> С высокой перегрузочной способностью</p> <p data-bbox="671 551 1485 618"><b>Класс точности</b> 1,5</p> <p data-bbox="671 674 1485 741"><b>Диапазон показаний</b> 0...60 кПа</p> <p data-bbox="671 797 1485 864"><b>Максимальное статическое давление</b> 25 МПа</p> <p data-bbox="671 920 1485 987"><b>Температура окружающей среды</b> -60...+65°C</p> <p data-bbox="671 1043 1485 1111"><b>Температура измеряемой среды</b> -60...+100°C</p> <p data-bbox="671 1167 1485 1234"><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1290 1485 1357"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 1413 1485 1480"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1536 1485 1603"><b>Стекло</b> Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1659 1485 1727"><b>Присоединительная резьба</b> 2xG1/2</p> <p data-bbox="671 1783 1485 1850"><b>Кронштейн</b> Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1906 1485 1973"><b>Положение штуцеров</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 2029 1485 2096"><b>Гидрозаполнение</b> без заполнения</p> <p data-bbox="671 2152 1485 2219"><b>Вентильный блок</b> 3-вентильный блок</p>