

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 17:05



Наименование	Параметры
<p>Манометр дифференциальный ТМД-2-621Р (0-1,6 МПа) 25 МПа.М20х1,5.2,5 под ГЗ ЗВБ</p>	<p><b>Тип изделия</b> Манометр дифференциальный</p> <p><b>Диаметр корпуса</b> 150 мм</p> <p><b>Модификация</b> С высокой перегрузочной способностью</p> <p><b>Класс точности</b> 2,5</p> <p><b>Диапазон показаний</b> 0...1,6 МПа</p> <p><b>Максимальное статическое давление</b> 25 МПа</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> -60...+65°C</p> <p><b>Температура измеряемой среды</b> -20...+100°C</p> <p><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2</p> <p><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2</p> <p><b>Стекло</b> Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p><b>Присоединительная резьба</b> М20х1,5</p> <p><b>Кронштейн</b> Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p><b>Положение штуцеров</b> Радиальное</p> <p><b>Гидрозаполнение</b> без заполнения</p> <p><b>Вентильный блок</b> 3-вентильный блок</p>