

# Спецификация

Сформировано: 07.05.2026 23:42



| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| Манометр дифференциальный ТМД-2-621Р (0-16 кПа) 25 МПа.NPT1/2.1,5 под ГЗ | <p data-bbox="671 181 1114 253"><b>Тип изделия</b><br/>Манометр дифференциальный</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b><br/>150 мм</p> <p data-bbox="671 427 1246 499"><b>Модификация</b><br/>С высокой перегрузочной способностью</p> <p data-bbox="671 551 911 622"><b>Класс точности</b><br/>1,5</p> <p data-bbox="671 674 991 745"><b>Диапазон показаний</b><br/>0...16 кПа</p> <p data-bbox="671 797 1262 869"><b>Максимальное статическое давление</b><br/>25 МПа</p> <p data-bbox="671 920 1198 992"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-60...+65°C</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1115"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-20...+100°C</p> <p data-bbox="671 1167 1150 1238"><b>Материал штуцера</b><br/>Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1290 927 1361"><b>Степень защиты</b><br/>IP65</p> <p data-bbox="671 1413 1150 1485"><b>Материал корпуса</b><br/>Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1536 1422 1608"><b>Стекло</b><br/>Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1659 1114 1731"><b>Кронштейн</b><br/>Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1783 1007 1854"><b>Положение штуцеров</b><br/>Радиальное</p> <p data-bbox="671 1906 943 1977"><b>Гидрозаполнение</b><br/>без заполнения</p> <p data-bbox="671 2029 991 2101"><b>Вентильный блок</b><br/>Без вентильного блока</p> <p data-bbox="671 2152 1102 2224"><b>Присоединительная резьба</b><br/>NPT1/2</p> |