

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 09:10

Наименование	Параметры
Манометр дифференциальный ТМД-2-621Р (0-25 кПа) 25 МПа.NPT1/2.1,5 под ГЗ	<p data-bbox="671 181 1114 253">Тип изделия Манометр дифференциальный</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 150 мм</p> <p data-bbox="671 427 1246 499">Модификация С высокой перегрузочной способностью</p> <p data-bbox="671 551 911 622">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 991 745">Диапазон показаний 0...25 кПа</p> <p data-bbox="671 797 1262 869">Максимальное статическое давление 25 МПа</p> <p data-bbox="671 920 1198 992">Температура окружающей среды -60...+65°C</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1115">Температура измеряемой среды -20...+100°C</p> <p data-bbox="671 1167 1150 1238">Материал штуцера Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1290 927 1361">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1413 1150 1485">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1536 1422 1608">Стекло Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1659 1114 1731">Кронштейн Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1783 1015 1854">Положение штуцеров Радиальное</p> <p data-bbox="671 1906 951 1977">Гидрозаполнение без заполнения</p> <p data-bbox="671 2029 999 2101">Вентильный блок Без вентильного блока</p> <p data-bbox="671 2152 1102 2224">Присоединительная резьба NPT1/2</p>