

# Спецификация

Сформировано: 25.05.2026 20:21

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Манометр дифференциальный<br>ТМД-2-621Р (0-25 кПа) 40<br>МПа.М20x1,5.2,5 Глицерин ЗВБ | <b>Тип изделия:</b> Манометр дифференциальный                 |
|   | <b>Диаметр корпуса:</b> 150 мм                                |
|   | <b>Модификация:</b> С высокой перегрузочной способностью      |
|   | <b>Класс точности:</b> 2,5                                    |
|   | <b>Диапазон показаний:</b> 0...25 кПа                         |
|   | <b>Максимальное статическое давление:</b> 40 МПа              |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -20...+65°C              |
|   | <b>Температура измеряемой среды:</b> -20...+100°C             |
|   | <b>Материал штуцера:</b> Нержавеющая сталь 08X17H13M2         |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP65                                   |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 08X17H13M2         |
|   | <b>Стекло:</b> Минеральное многослойное безопасное — триплекс |
|   | <b>Присоединительная резьба:</b> М20x1,5                      |
|   | <b>Кронштейн:</b> Нержавеющая сталь 08X18H10                  |
|   | <b>Положение штуцеров:</b> Радиальное                         |
|   | <b>Гидрозаполнение:</b> глицерин                              |
|   | <b>Вентильный блок:</b> 3-вентильный блок                     |
|   | <b>ТУ:</b> НСРП.406123.006ТУ                                  |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026204000                                |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130                                   |