

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 14:11

Наименование	Параметры
Манометр дифференциальный ТМД-2-621Р (0-60 кПа) 25 МПа.2xG1/2.2,5 ЗВБ	<p data-bbox="671 181 1117 248">Тип изделия Манометр дифференциальный</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 150 мм</p> <p data-bbox="671 427 1246 495">Модификация С высокой перегрузочной способностью</p> <p data-bbox="671 551 911 618">Класс точности 2,5</p> <p data-bbox="671 674 991 741">Диапазон показаний 0...60 кПа</p> <p data-bbox="671 797 1262 864">Максимальное статическое давление 25 МПа</p> <p data-bbox="671 920 1206 987">Температура окружающей среды -60...+65°C</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1111">Температура измеряемой среды -60...+100°C</p> <p data-bbox="671 1167 1158 1234">Материал штуцера Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1290 927 1357">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1413 1158 1480">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1536 1422 1603">Стекло Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1727">Присоединительная резьба 2xG1/2</p> <p data-bbox="671 1783 1118 1850">Кронштейн Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1906 1015 1973">Положение штуцеров Радиальное</p> <p data-bbox="671 2029 1174 2096">Гидрозаполнение без возможности гидрозаполнения</p> <p data-bbox="671 2152 951 2219">Вентильный блок 3-вентильный блок</p>