

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 15:06

Наименование	Параметры
Манометр дифференциальный ТМД-2-621Р (0-100 кПа) 25 МПа.NPT1/2.1,5 под ГЗ 5ВБ	<p data-bbox="671 181 1114 248">Тип изделия Манометр дифференциальный</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 150 мм</p> <p data-bbox="671 427 1246 495">Модификация С высокой перегрузочной способностью</p> <p data-bbox="671 551 911 618">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 991 741">Диапазон показаний 0...100 кПа</p> <p data-bbox="671 797 1262 864">Максимальное статическое давление 25 МПа</p> <p data-bbox="671 920 1198 987">Температура окружающей среды -60...+65°C</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1111">Температура измеряемой среды -20...+100°C</p> <p data-bbox="671 1167 1150 1234">Материал штуцера Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1290 927 1357">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1413 1150 1480">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1536 1422 1603">Стекло Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1727">Кронштейн Нержавеющая сталь 08X18H10</p> <p data-bbox="671 1783 1007 1850">Положение штуцеров Радиальное</p> <p data-bbox="671 1906 943 1973">Гидрозаполнение без заполнения</p> <p data-bbox="671 2029 943 2096">Вентильный блок 5-вентильный блок</p> <p data-bbox="671 2152 1102 2219">Присоединительная резьба NPT1/2</p>