

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 03:05

Наименование	Параметры
Манометр ТМД-5-521Р (0-25 кПа) 250 кПа.2xG1/2.1,5 5ВБ	<p data-bbox="671 181 1114 248">Тип изделия Манометр дифференциальный</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 895 495">Модификация Сильфонный</p> <p data-bbox="671 551 911 618">Класс точности 1,5</p> <p data-bbox="671 674 991 741">Диапазон показаний 0...25 кПа</p> <p data-bbox="671 797 1262 864">Максимальное статическое давление 250 кПа</p> <p data-bbox="671 920 1198 987">Температура окружающей среды -20...+60°C</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1111">Температура измеряемой среды -40...+100°C</p> <p data-bbox="671 1167 1150 1234">Материал штуцера Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1290 927 1357">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1413 1150 1480">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08X17H13M2</p> <p data-bbox="671 1536 1422 1603">Стекло Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1727">Присоединительная резьба 2xG1/2</p> <p data-bbox="671 1783 1007 1850">Положение штуцеров Радиальное</p> <p data-bbox="671 1906 943 1973">Вентильный блок 5-вентильный блок</p> <p data-bbox="671 2029 943 2096">ТУ НСРП.406123.006ТУ</p> <p data-bbox="671 2152 863 2219">ТН ВЭД ЕАЭС 9026204000</p>