

# Спецификация

Сформировано: 07.05.2026 23:48



Наименование	Параметры
Манометр ТМД-5-621Р (0-60 кПа) 360 кПа.М20х1,5.1,5	<p data-bbox="671 181 1114 248"><b>Тип изделия</b> Манометр дифференциальный</p> <p data-bbox="671 304 943 371"><b>Диаметр корпуса</b> 150 мм</p> <p data-bbox="671 427 895 495"><b>Модификация</b> Сильфонный</p> <p data-bbox="671 551 911 618"><b>Класс точности</b> 1,5</p> <p data-bbox="671 674 991 741"><b>Диапазон показаний</b> 0...60 кПа</p> <p data-bbox="671 797 1262 864"><b>Максимальное статическое давление</b> 360 кПа</p> <p data-bbox="671 920 1198 987"><b>Температура окружающей среды</b> -20...+60°C</p> <p data-bbox="671 1043 1182 1111"><b>Температура измеряемой среды</b> -40...+100°C</p> <p data-bbox="671 1167 1158 1234"><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2</p> <p data-bbox="671 1290 927 1357"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 1413 1158 1480"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2</p> <p data-bbox="671 1536 1422 1603"><b>Стекло</b> Минеральное многослойное безопасное — триплекс</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1727"><b>Присоединительная резьба</b> М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1783 1015 1850"><b>Положение штуцеров</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1906 999 1973"><b>Вентильный блок</b> Без вентильного блока</p> <p data-bbox="671 2029 951 2096"><b>ТУ</b> НСРП.406123.006ТУ</p> <p data-bbox="671 2152 871 2219"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9026204000</p>