

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 05:21

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ЦМ-С-ИВ-521Р (-100-500 кПа) М20х1,5.0,1.24 В.4-20	<p data-bbox="671 181 916 255">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 911 501">Класс точности 0,1</p> <p data-bbox="671 551 1203 624">Температура окружающей среды -10...+50°C</p> <p data-bbox="671 674 1182 748">Температура измеряемой среды -10...+70°C</p> <p data-bbox="671 797 903 871">Питание Постоянный ток</p> <p data-bbox="671 920 975 994">Выходной сигнал аналоговый 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1043 927 1117">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 1167 1118 1240">Материал корпуса Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1290 855 1364">Дисплей 5-разрядный</p> <p data-bbox="671 1413 1118 1487">Материал штуцера Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1536 1046 1610">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1733">Присоединительная резьба М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1783 995 1856">Диапазон показаний -100...500 кПа</p> <p data-bbox="671 1906 951 1980">ТУ НСРП.421262.020ТУ</p> <p data-bbox="671 2029 871 2103">ТН ВЭД ЕАЭС 9026202000</p> <p data-bbox="671 2152 855 2226">ОКПД 2 26.51.52.130</p>