

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 01:48



Наименование	Параметры
Мановакуумметр ЦМ-С-ИВ-521Р (-1-3 кгс/см <sup>2</sup> ) М20х1,5.0,25.24 В.4-20	<p data-bbox="671 181 916 255"><b>Тип изделия</b> Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 911 501"><b>Класс точности</b> 0,25</p> <p data-bbox="671 551 1203 624"><b>Температура окружающей среды</b> -10...+50°C</p> <p data-bbox="671 674 1182 748"><b>Температура измеряемой среды</b> -10...+70°C</p> <p data-bbox="671 797 903 871"><b>Питание</b> Постоянный ток</p> <p data-bbox="671 920 975 994"><b>Выходной сигнал</b> аналоговый 4...20 мА</p> <p data-bbox="671 1043 927 1117"><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p data-bbox="671 1167 1118 1240"><b>Материал корпуса</b> Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1290 855 1364"><b>Дисплей</b> 5-разрядный</p> <p data-bbox="671 1413 1118 1487"><b>Материал штуцера</b> Нержавеющая сталь 08Х18Н10</p> <p data-bbox="671 1536 1046 1610"><b>Расположение штуцера</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1659 1102 1733"><b>Присоединительная резьба</b> М20х1,5</p> <p data-bbox="671 1783 995 1856"><b>Диапазон показаний</b> -1...3 кгс/см<sup>2</sup></p> <p data-bbox="671 1906 951 1980"><b>ТУ</b> НСРП.421262.020ТУ</p> <p data-bbox="671 2029 876 2103"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9026202000</p> <p data-bbox="671 2152 852 2226"><b>ОКПД 2</b> 26.51.52.130</p>