

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 23:43



| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| Мановакуумметр ДА2005Сг-У2-300 кПа-1.0-VI-ЭКМ-IP40-G1/2-П.П.Пас. | <p data-bbox="671 181 916 255"><b>Тип изделия</b><br/>Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b><br/>160 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 501"><b>Диапазон показаний</b><br/>-100...300 кПа</p> <p data-bbox="671 551 916 624"><b>Класс точности</b><br/>1.0</p> <p data-bbox="671 674 932 748"><b>Степень защиты</b><br/>IP40</p> <p data-bbox="671 797 839 871"><b>Фланец</b><br/>Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 994"><b>Расположение штуцера</b><br/>Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1117"><b>Присоединительная резьба</b><br/>G1/2-B</p> <p data-bbox="671 1167 967 1240"><b>Измеряемая среда</b><br/>базовое</p> <p data-bbox="671 1290 1107 1364"><b>Климатическое исполнение</b><br/>У2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1487"><b>Температура измеряемой среды</b><br/>-50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1610"><b>Температура окружающей среды</b><br/>-60...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 956 1733"><b>Обезжиривание</b><br/>Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1086 1856"><b>Экспортное исполнение</b><br/>Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1980"><b>Технологическая черта на шкале</b><br/>Без черты</p> <p data-bbox="671 2029 879 2103"><b>Демпфер</b><br/>Без демпфера</p> <p data-bbox="671 2152 1350 2226"><b>Исполнение сигнализирующего устройства</b><br/>Оба указателя (min, max) красные (VI)</p> |