

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 02:21

Наименование	Параметры
Мановакуумметр ДА2010Сг-У2-300 кПа-1.0-III-IP54-G1/2-Черта-П.П.С.	<p data-bbox="671 181 916 248">Тип изделия Мановакуумметр</p> <p data-bbox="671 304 943 371">Диаметр корпуса 100 мм</p> <p data-bbox="671 427 995 495">Диапазон показаний -100...300 кПа</p> <p data-bbox="671 551 916 618">Класс точности 1.0</p> <p data-bbox="671 674 932 741">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 797 799 864">Фланец Без фланца</p> <p data-bbox="671 920 1046 987">Расположение штуцера Радиальное</p> <p data-bbox="671 1043 1102 1111">Присоединительная резьба G1/2-B</p> <p data-bbox="671 1167 967 1234">Измеряемая среда базовое</p> <p data-bbox="671 1290 1110 1357">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480">Температура измеряемой среды -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603">Температура окружающей среды -60...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 951 1727">Обезжиривание Без обезжиривания</p> <p data-bbox="671 1783 1086 1850">Экспортное исполнение Без экспортного исполнения</p> <p data-bbox="671 1906 1198 1973">Технологическая черта на шкале С чертой</p> <p data-bbox="671 2029 879 2096">Демпфер Без демпфера</p> <p data-bbox="671 2152 1469 2219">Исполнение сигнализирующего устройства Левый указатель (min) - синий, правый (max) - красный (ш)</p>